

## モバイルバッテリー



BTL-RDC36

¥90,000

BTL-RDC36CTR  
充電トレイ

¥25,000



## ポータブル電源

## セキュリティカメラ

品番 別日本規格	500	800	900	200
機能	IP54 人感センサー40° 撮影距離15m トリガーリスト0.5秒	IP54 人感センサー110° 撮影距離15m トリガーリスト0.2秒	IP66 人感センサー90° 撮影距離12m トリガーリスト0.2秒	IP66 人感センサー90° 撮影距離20m トリガーリスト0.2秒
特長	40°の組合せ。 人感センサー自動で録画開始！	3つの人感センサー。 楽しい映像も追き込まない！	記憶いらず手軽に始める。 簡単に設置できるコンパクトサイズ！	遠隔監視もできる。 赤外線センサー内蔵！
撮影枚数	最大15mカラス距離にて100枚に動画も撮れます。	最大15mカラス距離にて100枚に動画も撮れます。	最大12mカラス距離にて100枚に動画も撮れます。	最大20mカラス距離にて正常動作します。
撮影時間	日中1時間、夜間の暗めのLED点灯時1.5時間~10分	日中1時間、夜間の暗めのLED点灯時1.5時間~10分	日中1時間、夜間の暗めのLED点灯時1.5時間~12分	日中1時間、夜間の暗めのLED点灯時1.5時間~20分
記録時間	microSD16GBに標準搭載32GB選択	microSD16GBに標準搭載32GB選択	microSD32GBに標準搭載64GB選択	microSD16GBに標準搭載32GB選択
レンズ	F1.8 F2.0、2倍ズーム(光学)70mm	F1.8 F2.0、2倍ズーム(光学)70mm	F1.8 F2.0、2倍ズーム(光学)70mm	F1.8 F2.0、2倍ズーム(光学)70mm
記録	JPEG 4000×3000, 3504×2560, 2592×1944, 2304×1600, 1920×1440, 1600×1200, 1280×960	JPEG 4000×3000, 3504×2560, 2592×1944, 2048×1536, 1800×1350	JPEG 4000×3000, 3504×2560, 2592×1944, 2048×1536, 1800×1350	JPEG 4000×3000, 3504×2560, 2592×1944, 2048×1536, 1800×1350
解像度	AVI 1080P(1920×1080), 1080P(720×480), 960P(640×480), 720P(480×320)	AVI 1080P(1920×1080), 1080P(720×480), 960P(640×480), 720P(480×320)	AVI 1080P(1920×1080), 1080P(720×480), 960P(640×480), 720P(480×320)	AVI 1080P(1920×1080), 1080P(720×480), 960P(640×480), 720P(480×320)
マイク	マイク、スピーカー○	マイク、スピーカー○	マイク、スピーカー○	マイク、スピーカー○
操作時間	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
電池	充電式バッテリー(別売)	充電式バッテリー(別売)	充電式バッテリー(別売)	充電式バッテリー(別売)
サイズ	W590×D73×H136mm(本体含まず)	W590×D90×H136mm(本体含まず)	W590×D90×H136mm(本体含まず)	W590×D73×H136mm(本体含まず)



ダイヤル錠

SLE-32S  
¥1,920



USB加湿器（充電式・450ml）  
USB-TOY102W

¥4,600

※価格は全て税抜です。